



Baskı 5_PL071008
Sayfa 1 / 2

Uygulama

Flexi Boom, içinde köpük yüzdürücüleri bulunan çit şeklinde bir bariyerdir. Hem ani yağ taşkınlarına müdahalede hem de deniz üzerinde sürekli kullanım için uygundur. Dayanıklı ve serilmesi oldukça kolaydır. Limanlar, göller ve az akıntılı nehirler gibi sakin ve korunaklı sularda kullanımı uygundur. Güneş ışığına ve hidrokarbonlara karşı dayanıklıdır. Kaba temizliğe dayanıklı olması nedeniyle temizliği oldukça kolaydır. Ölçülerine bağlı olarak değişen bir çok model seçeneği mevcuttur. Bariyer üzerindeki tutma kulpları, serme ve toplama esnasında kullanıcıya kolaylık sağlar.

Vikoma Flexi Boom, yüksek kalite güçlendirilmiş PVC kaplı kumaş kullanılarak imal edilir. İlave sağlamlık açısından gergi elemanları bariyerin içine yerleştirilmiştir. Kapalı hücre yüzdürücü köpük panellerine yerleştirilmiş, yansıtıcı elemanları sayesinde bariyer radarda görülebilir.

İmalat

Yüksek frekansta kaynaklanmış ve dikilmiştir.
1100 dtex polyester doku üzerine çift taraflı PVC kaplanmıştır. Polyester gergi elemanları kullanılmıştır.

Yüzdürücüler

Kapalı hücelere köpük doldurulmuştur.

Balast (Denge)

Galvanize, uzun halkalı balast zinciri, bariyer eteğinde çep içine kapalı şekilde yerleştirilmiştir. Bu sayede, güzel bir su altı profili oluşturarak, maksimum yağın tutulmasına olanak sağlar.

Bölüm Konnektörleri

Deniz tipi alüminyum malzemeden, U tipi civata, Vikoma 'nın patentli Unicon™ veya ASTM konnektörleri seçenekleri mevcuttur. Alüminyum konnektörler sayesinde, diğer tip bariyerlere dahi kolayca bağlantı imkanı sağlanır.

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Flexi Boom Depolama Konteynırı (2280BO)
Çekme Yularları

Çapalama Sistemleri

MODEL	Standart Bölüm Uzunluğu	Part No. U=Unicon A=ASTM	Toplam Yükseklik mm	Freeboard mm	Draft mm	Kumaş Yırtılma Gerilmesi N	Gergi Elemanı Sayısı	Balast Malzemesi
Flexi Boom 350MP	5 – 25 m	TBA	350	150	200	450	1	Galvanize Zincir
Flexi Boom 450MP	5 – 25 m	TBA	450	150	300	450	2	Galvanize Zincir
Flexi Boom 500MP	5 – 25 m	TBA	500	200	300	450	2	Galvanize Zincir
Flexi Boom 600MP	5 – 25 m	TBA	600	200	400	450	2	Galvanize Zincir
Flexi Boom 650MP	5 – 25 m	TBA	650	225	425	450	2	Galvanize Zincir
Flexi Boom 750MP	5 – 25 m	TBA	750	250	500	450	3	Galvanize Zincir
Flexi Boom 900MP	5 – 25 m	TBA	900	300	600	450	3	Galvanize Zincir
Flexi Boom 1100MP	5 – 25 m	TBA	1100	400	700	450	3	Galvanize Zincir
Flexi Boom 1200MP	5 – 25 m	TBA	1200	400	800	450	3	Galvanize Zincir
Flexi Boom 1500MP	5 – 25 m	TBA	1500	500	1000	450	3	Galvanize Zincir